

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH I PUBLICZNYCH

„" Chorużowce 2

L.p.	Lokalizacja zjazdu (km roboczy)	Rodzaj projektowanego zjazdu	Strona drogi	Szerokość zjazdu na granicy pasa	Dł. zjazdu w osi do granicy pasa lub istn. ogrodzenia	Typ nawierzchni zjazdu	Powierzchnia	
				[m]	[m]			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0+050,90	indywidualny	P	3,70	3,10	Bitumiczna	15,50	
2	0+060,00	indywidualny	L	5,50	4,30	Bitumiczna	41,30	
3	0+125,30	indywidualny	L	3,50	4,30	Bitumiczna	22,00	
4	0+138,70	indywidualny	P	4,90	2,70	Bitumiczna	17,10	
5	0+166,50	indywidualny	P	4,00	2,20	Bitumiczna	12,20	
6	0+181,20	indywidualny	L	4,50	3,80	Bitumiczna	21,20	
7	0+223,80	indywidualny	L	4,00	3,50	Bitumiczna	17,80	
8	0+261,50	indywidualny	L	4,00	3,20	Bitumiczna	16,50	
9	0+275,50	indywidualny	P	4,00	3,20	Bitumiczna	16,60	
10	0+363,40	indywidualny	P	3,50	3,50	Bitumiczna	16,00	
11	0+364,90	indywidualny	L	4,00	2,80	Bitumiczna	15,20	
12	0+384,20	indywidualny	P	5,10	3,90	Bitumiczna	24,00	
13	0+413,70	indywidualny	P	5,10	3,40	Bitumiczna	17,90	
14	0+420,20	indywidualny	L	4,00	2,80	Bitumiczna	15,20	
15	0+444,20	indywidualny	P	4,00	3,40	Bitumiczna	17,90	
16	0+465,30	indywidualny	L	4,00	2,90	Bitumiczna	15,30	
17	0+494,30	indywidualny	P	4,00	3,30	Bitumiczna	17,20	
18	0+510,40	indywidualny	L	4,00	2,90	Bitumiczna	15,50	
19	0+576,00	indywidualny	P	4,00	3,20	Bitumiczna	16,80	
20	0+617,20	indywidualny	L	3,50	3,00	Bitumiczna	14,40	
21	0+624,00	indywidualny	P	4,80	3,20	Bitumiczna	19,10	
22	0+640,80	indywidualny	P	4,00	3,20	Bitumiczna	16,50	
23	0+677,50	indywidualny	L	4,00	3,30	Bitumiczna	17,10	
24	0+735,20	indywidualny	L	4,00	3,30	Bitumiczna	17,20	
25	0+740,00	indywidualny	P	4,00	3,20	Bitumiczna	16,60	
26	0+758,40	indywidualny	P	4,00	3,20	Bitumiczna	16,60	
27	0+807,40	indywidualny	P	4,00	3,20	Bitumiczna	16,80	
28	0+817,80	indywidualny	L	4,00	3,30	Bitumiczna	16,90	
29	0+846,10	indywidualny	P	4,00	3,30	Bitumiczna	16,80	
							519,20	